

CP DUVAR TİPİ AKSİYAL FANLAR / CP WALL MOUNTED AXIAL FANS

- Ø 315 - 710 mm aralığında 8 farklı çapta, uluslararası standartlara uygun sertifikalı
- Doğrudan duvara kolay ve hızlı montaj
- Yüksek debili, düşük basınçlı sistemleri için ekonomik çözüm
- Korozyona karşı dayanıklı, polyester epoksi kaplı, pastel bej boyalı (RAL7032) kare çerçeveli motor tarafı tel kafesli gövde
- Alüminyum göbeğe bağlı, cam elyaf takviyeli polipropilen kanatlar
- Bakım gerektirmeyen tip rulmanlı, F sınıfı IP 55 alüminyum motor
- Monofaze modellerde otomatik termik koruma, trifaze modellerde termik uç çıkışı
- %0 - % 100 kapasite aralığında hız kontrol imkanı
- Tam kapasite çalışma -20°C ile +70°C arası, hız kontrolü yapıldığında -20°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı



- 8 standart sizes from Ø 315 mm to Ø 710 mm;
- Corrosion resistant, powder coated with polyester epoxy RAL 7032 painted,
- Aluminium hub, glass fibre reinforced polypropylene (GRP) impeller,
- IP 55 protection F class,
- Suitable for speed control,
- Suitable for operating temperatures between -20°C and 70°C fixed speed, -20°C and 50°C when used with speed controller
- Aluminum motor with maintenance free bearing

HAVA DEBİSİ (m³/h) / Air Flow

Statik Pa Static Pa	315/4-1	350/4-1	400/4-1	450/4-1	500/4-1	560/4-3	630/4-3	710/4-3
0	2,340	3,168	4,860	5,940	8,928	12,420	17,100	21,600
25	2,088	2,772	4,500	5,580	8,424	11,700	16,740	20,736
50	1,800	2,376	4,068	5,148	7,920	11,160	16,344	19,764
75		1,944	3,492	4,500	7,380	10,440	15,840	18,828
100				3,960	6,840	9,360	15,300	17,892
125					6,336	8,460	14,580	16,884
150							13,680	15,732
175							12,620	
200							11,880	



MODEL	315 4-1	350 4-1	400 4-1	450 4-1	500 4-1	560 4-3	630 4-3	710 4-3
ØA	315	350	400	450	500	560	630	710
ØB	325	360	410	460	510	575	645	725
ØC	360	395	450	500	560	625	705	765
D	430	485	540	575	655	725	805	850
E	380	435	490	535	615	670	750	810
F	85	85	84	84	140	140	140	146
G	88	88	99	99	99	99	101	101
Ağırlık [kg]Weight	8	8	12	13	20	24	30	30
Voltaj [V]Voltage	220	220	220	220	220	380	380	380
Akım [A]Current	0.9	0.9	1.8	1.8	3.6	2	4.3	4.3
Güç [W]Power	90	90	250	250	550	750	1500	1500
Ses [dB(A)@3m]Sound	48	53	56	59	62	65	68	69
Hız AnahtarıSpeed Controller	VRS 1	VRS 1	VRTE 3	VRTE 3	VRTE 5	RTR 2	RTR 7	RTR 7



AKSESUARLAR ACCESSORIES

Sayfa/Page 143~152

